



Übersicht Spritzgießmaschinen

KP1-FB04
Revision 2

Maschine	Nr.	Zuhaltekraft	Lichter Säulenabstand	Schnecken \emptyset Schußgewicht in PS	Einbauhöhe min.	Öffnungsweg max.
Arburg 570H - 2000 - 1300	20	2000kN	570 x 570 mm	\emptyset 55/510 gr.	250 mm	450 mm
Arburg 520E 1500 - 400	21	1500kN	520 x 520 mm	\emptyset 40/184 gr.	250 mm	400 mm
Arburg 470C 1500 - 400	22	1500kN	470 x 470 mm	\emptyset 40/184 gr.	250 mm	500 mm
Arburg 420C 1000-350	1	1000 kN	420 x 420 mm	\emptyset 45/194 gr.	250 mm	500 mm
Arburg 370C 800-250	2	800 kN	370 x 370 mm	\emptyset 40/172 gr. \emptyset 30/ 97 gr.	250 mm	500 mm
Arburg 320 S 500-150	10	500 kN	320 x 320 mm	\emptyset 30/71 gr.	225 mm	350 mm
Arburg 320 S 500-60	12	500 kN	320 x 320 mm	\emptyset 25/36 gr. \emptyset 15/13 gr.	225 mm	350 mm
Arburg 320 C 500-170	14	500 kN	320 x 320 mm	\emptyset 35/105 gr.	200 mm	350 mm
Arburg 320 C 500-170	15	500 kN	320 x 320 mm	\emptyset 35/105 gr.	200 mm	350 mm
Arburg 320 C 500-170	16	500 kN	320 x 320 mm	\emptyset 30/77 gr.	200 mm	350 mm
Arburg 270 D 350-90	18	350 kN	270 x 270 mm	\emptyset 30/58 gr.	225 mm	325 mm
Arburg 220 M 250-75	17	250 kN	221 x 221 mm	\emptyset 25/41 gr.	200 mm	275 mm

Kontakt: K.S. Kunststoff Innovation GmbH, Langentalstraße 7 - 9, 66482 Zweibrücken

Mail: schliessmeyer@ks-kunststoff.de; Telefon: 06332 2089 - 0; Fax: 06332 2089 - 20; Mobil: 0171 315 3935

Stand: 05. März 2019